



HUSQVARNA 336FR

Husqvarna 336FR levereras komplett med trimmerhuvud, gräsklinga och sågklinga. Denna flexibilitet gör den till en idealisk lösning för alla som behöver båda produkternas fördelar i ett kraftfullt paket. X-Torq®-motorn ger råstyrka och utmärkt bränsleekonomi. LowVib® avvibreringssystem ger användaren maximal komfort och kontroll. Levereras med Balance 35 sele.



Balance 35
Ergonomisk sele som fördelar belastningen optimalt mellan axlar, bröst och rygg.



Vinkelväxel
Vinkelväxelutvecklade med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet



Justerbart handtag
Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



X-Torq®
X-Torq® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge för problemfritt startande.

Ytterligare egenskaper

Kombiskydd

Tillbehöret kombiskydd kan användas antingen tillsammans med gräskniv eller trimmerhuvud.

Handtag med mjuka grepp

Handtag med mjukt grepp för bekväm användning

Ergonomiskt handtag

Komfortabel handtagsdesign.

Tap 'n Go trimmerhuvud

Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb trådmatning.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	34,6 cm ³
Cylinderdiameter	38 mm
Slaglängd	30,5 mm
Effekt, kW	1,4 kW
Varvtal vid maxeffekt	8400 v/min
Rekommenderat maxvarvtal	11500 v/min

Tekniska Data

Förgasare	Zama C1Q
Bränsletankens volym	0,6 l
Tändsystem	Walbro
Tändstift	Champion RCJ6Y
Elektrod avstånd	0,5 mm

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ²	2,8/2,5 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	98 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	113 dB(A)

Transmissiondata

Utväxling	1:1,4
Vinkelväxel	35 °

Utrustning

Trimmerhuvud	T35 M12
Gräsklinga	Multi 300-3
Sågklinga	Scarlett 200-22
Sele	Balance 35

Logistik info

Vikt (utan skärutrustning), kg	7 kg
Riggrörslängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	28 mm

Logistikdata

Förpackningsstorlek, LxBxH	1834x324x310x114 mm
----------------------------	---------------------

Standardutrustning

537 33 16-01 - Sprutskydd för trimmerhuvud

501 32 04-02 - Klingskydd för röjklingor

578 44 64-01 - Trimmerhuvud T35

578 44 45-01 - Gräsklinga 3-tandad

578 44 25-01 - Röjklinga Scarlett

537 27 57-02 - Sele Balance 35

Tillbehör